



# Dokumentacja API

**Kraków 7 maja 2010**



## Dodawanie nowego subskrybenta

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api&action=add\\_subscriber](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api&action=add_subscriber)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 1 – poprawnie dodano nowego użytkownika i aktywowano
- 2 – poprawnie dodano nowego użytkownika i wysłano email potwierdzający
- 3 – poprawnie aktywowano nowego użytkownika
- 4 – poprawnie dodano nowego użytkownika, nie wysłano emaila aktywującego
- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – brak wymaganego pola email
- 103 – klucze identyfikujące pola dodatkowe nie należą do tej listy subskrypcyjnej
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 201 – podany email jest już zapisany do danej listy subskrypcyjnej
- 202 – podany adres email jest niepoprawny
- 203 – długość znaków dla pól dodatkowych, bądź nazwy została przekroczone
- 204 – podane kodowanie znaków jest niepoprawne
- 205 – dane wprowadzone od pól dodatkowych przekraczają dozwoloną długość 255 znaków
- 206 – nie ma takiego subskrybenta
- 207 – niepoprawne kodowanie
- 999 – błąd połączenia do bazy danych

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	String
Freshmail_email	Nowy adres subskrybenta jaki ma zostać dodany do listy subskrypcyjnej	tak	String
freshmail_list	Klucz określający listę subskrypcyjną do której ma zostać dopisany nowy adres email	tak	String
freshmail_name	Nazwa jaka może zostać nadana subskrybentowi	nie	String
freshmail_custom_field[]	Dodatkowe dane subskrybenta Tablica zawierająca pary: klucz identyfikujący pole dodatkowe i wartość pola	nie	Array
encoding	Kodowanie z jakim będą wysyłane dane do freshmaila	nie utf-8 (domyślnie) iso-8859-2 windows-1250	String
confirm_email	Czy ma być wysyłany mail potwierdzający czy nie. Uwaga: jeśli email nie zostanie wysłany, zwrócony zostanie unikalny identyfikator dodanego subskrybenta, zawarty w znacznikach xml: <new_subscriber_id>	nie true (domyślnie) false	String

## Modyfikacja istniejącego subskrybenta

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api&action=modify](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api&action=modify)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 1 – poprawnie zmodyfikowano dane subskrybenta
- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – niepoprawny klucz określający subskrybenta
- 103 – klucze identyfikujące pola dodatkowe nie należą do tej listy subskrypcyjnej
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 203 – długość znaków dla pól dodatkowych, bądź nazwy została przekroczona
- 204 – podane kodowanie znaków jest nieprawidłowe
- 205 – dane wprowadzone od pól dodatkowych przekraczają dozwoloną długość 255 znaków
- 206 – nie ma takiego subskrybenta
- 999 – błąd połączenia do bazy danych

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	string
freshmail_list	Identyfikator określający listę do której jest zapisany subskrybent	tak	string
freshmail_subscriber	Identyfikator określający subskrybenta	tak	string
freshmail_name	Nazwa do nadania subskrybentowi	nie	string
encoding	Kodowanie z jakim będą wysyłane dane do freshmaila	nie utf-8 (domyślnie) iso 8859-2 windows-1250	string
freshmail_custom_field[]	Dodatkowe dane subskrybenta Tablica zawierająca pary: klucz identyfikujący pole dodatkowe i wartość pola	nie	Array

## Pobieranie pustych wartości pól dodatkowych

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody GET, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api&action=get\\_empty\\_fields](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api&action=get_empty_fields)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – niepoprawny klucz określający subskrybenta
- 103 – klucze identyfikujące pola dodatkowe nie należą do tej listy subskrypcyjnej
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 204 – podane kodowanie znaków jest nieprawidłowe
- 206 – nie ma takiego subskrybenta
- 207 – niepoprawne kodowanie
- 999 – błąd połączenia do bazy danych
- W przypadku sukcesu, zostaje zwrócona tablica asocjacyjna w formacie JSON

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	string
freshmail_list	Identyfikator określający listę do której jest zapisany subskrybent	tak	string
freshmail_subscriber	Identyfikator określający subskrybenta	tak	string

## Zmiana status subskrybent

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody GET, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api&action=change\\_state](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api&action=change_state)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 8 – status subskrybenta został poprawnie zmieniony
- 9 – status subskrybenta nie został zmieniony
- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – niepoprawny klucz określający subskrybenta
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 206 – nie ma takiego subskrybenta
- 999 – błąd połączenia do bazy danych

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	string
freshmail_list	Identyfikator określający listę do której jest zapisany subskrybent	tak	string
freshmail_subscriber	Identyfikator określający subskrybenta	tak	string
state	Status subskrybenta	tak 4 – subskrybent wypisany 6 – subskrybent skasowany	string

## Akceptacja subskrybenta

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody GET, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api&action=confirm](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api&action=confirm)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 3 – subskrybent został poprawnie zaakceptowany
- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – niepoprawny klucz określający subskrybenta
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 206 – nie ma takiego subskrybenta
- 999 – błąd połączenia do bazy danych

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	string
freshmail_list	Identyfikator określający listę do której jest zapisany subskrybent	tak	string
freshmail_subscriber	Identyfikator określający subskrybenta	tak	string

## Usuwanie subskrybenta (zmiana status na “wypisany”)

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody GET, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api&action=remove](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api&action=remove)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 1 – subskrybent został poprawnie zaakceptowany
- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – niepoprawny klucz określający subskrybenta
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 206 – nie ma takiego subskrybenta
- 999 – błąd połączenia do bazy danych

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	string
freshmail_list	Identyfikator określający listę do której jest zapisany subskrybent	tak	string
freshmail_subscriber	Identyfikator określający subskrybenta	tak	string

## Mechanizm konkursowy

Wszystkie dane powinny być przekazane za pomocą metody POST, zakodowane za pomocą funkcji `urlencode()`.

### Skrypt do wywołania:

[https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm\\_api\\_new&action=contest\\_vote](https://app.freshmail.pl/main.php?moduleName=fm_api_new&action=contest_vote)

### Kody zwracane przez aplikację:

- 1 – subskrybent został poprawnie dodany do uczestników konkursu
- 2 – subskrybent został poprawnie dodany do uczestników konkursu oraz do listy subskrypcyjnej (w przypadku double opt-in został wysłany email aktywacyjny)
- 101 – niepoprawny klucz określający listę subskrypcyjną
- 102 – brak wymaganego pola email
- 103 – klucz identyfikujący pole dodatkowe nie należy do tej listy
- 104 – klucz identyfikujący api jest niepoprawny
- 105 – klucz konkursu jest niepoprawny
- 202 – podany adres email jest niepoprawny
- 203 – długość znaków dla nazwy jest przekroczone
- 204 – podane kodowanie znaków jest niepoprawne
- 205 – długość znaków dla pól dodatkowych jest przekroczone
- 301 – subskrybent już brał udział w konkursie
- 302 – konkurs został zakończony lub jest nieaktywny
- 999 – błąd połączenia do bazy danych

### Parametry

Nazwa pola	Opis	Wymagany	Typ
api_key	Klucz do API	tak	string
freshmail_list	Identyfikator określający listę do której jest zapisany subskrybent	tak	string
freshmail_email	Adres subskrybenta	tak	string
Freshmail_name	Nazwa subskrybenta	nie	string
freshmail_custom_field[]	Dodatkowe dane subskrybenta Tablica zawierająca pary: klucz identyfikujący pole dodatkowe i wartość pola	nie	array
encoding	Kodowanie z jakim będą wysyłane dane do freshmaila	nie utf-8 (domyślnie) iso 8859-2 windows-1250	string
contest_hash	Klucz określający konkurs (do pobrania na głównej stronie konkursów w danej liście subskrypcyjnej)	tak	string
answer	Odpowiedź użytkownika na pytanie konkursowe	nie	string